

PROFESLINE GRUNT AKRYLOWY

KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja 2021-07-26

Profesline Grunt akrylowy

- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoży
- wzmacnia powierzchnię
- głęboko penetrujący
- poprawia przyczepność kolejnych warstw

Opis produktu:

Grunt Profesline jest głęboko penetrującą emulsją na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywic polimerowych do przygotowania podłoża pod kolejne warstwy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt gotowy do użycia.

Zastosowanie:

Preparat przeznaczony do gruntowania mocno chłonnych podłoży ceglanych, cementowych, wapiennych, cementowo – wapiennych, gipsowych, gipsowo – kartonowych, betonowych, itp. Zwiększa przyczepność, wyrównuje chłonność podłoża oraz zapewnia prawidłowe wysychanie wyrobów nakładanych w następnym etapie prac. Zalecany pod farby, tapety, tynki mineralne, szpachle, kleje znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości wyrobu:

Gęstość (g/cm³) – ok. 1

pH – 7,0 do 8,5

Czas schnięcia (h) – ok. 2 w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków otoczenia.

Wygląd zewnętrzny: ciecz w kolorze białym.

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża:

Grunt przeznaczony do wyrównania chłonności, wzmocnienia i ujednolicenia podłoża. Miejsca przeznaczone do gruntowania preparatem Profesline powinny być suche, nośne, pozbawione wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby zmniejszyć przyczepność, takich jak stare kleje, smary, oleje. Wszelkie zanieczyszczenia, warstwy o słabej przyczepności usunąć. Podłoża takie jak tynki gipsowe, wylewki anhydrytowe, mocne powłoki malarskie należy przeszlifować papierem ściernym, a następnie dokładnie odpylić. Działanie to ma za zadanie ułatwić penetrację wyrobu.

Przygotowanie wyrobu:

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć, produkt jest gotowy do użycia.

Aplikacja:

Wyprodukowano: Firma Produkcyjno – Handlowa MK Monika Kamińska, ul. Bieszki 11, 84-300 Lębork
e-mail: kaminski.k@wp.pl, kom. 693 391 381
Dla: UNICOM-NORD S.C.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo w temperaturze +5 do +25 stopni Celsjusza. Nie dopuszczać do powstania miejsc ze zbyt dużą ilością niewsiąkniętego materiału. W razie konieczności nałożyć kolejną warstwę po minimum 2h. dalsze prace wykonywać po 24h.

Mycie narzędzi:

Bezpośrednio po zakończeniu prac czystą wodą.

Opakowania:

1l, 5l, 1000l

Wydajność:

Średnio zużywa się 0,05 do 0,2 kg emulsji na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

LZO:

Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat.(A/h/FW) max.30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 2 g/l.

BHP I PPOŻ:

Bezpieczeństwo:

EUH208 Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania:

C(M)IT/MIT (3:1).

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie

Przechowywanie i transport:

Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania i transportu od +5°C do +30°C.

UWAGA:

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.