

PROFESLINE GRUNT KWARCOWY

KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja 2022-07-21

Profesline Grunt kwarcowy

- zwiększa przyczepność
- wzmacnia powierzchnię
- zwiększa przyczepność
- zawiera mączkę kwarcową
- pod kleje, tynki, gładzie, hydroizolacje

Opis produktu:

Grunt kwarcowy jest gotową do użycia masą, produkowaną na bazie żywic polimerowych z dodatkiem mączek kwarcowych. Silnie przylega do podłoża, oraz nowo nakładanych na niego warstw. Tworzy chropowatą powierzchnię zwiększającą przyczepność. Wyrównuje chłonność podłoża. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoże, oraz chroni nową warstwę przed niekorzystnym oddziaływaniem podłoża.

Zastosowanie:

Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz. Stosowany na wszelkiego rodzaju podłoża takie jak: beton, gazobeton, tynki i gładzie cementowe, oraz cementowo wapienne, tynki i gładzie gipsowe, bloczki z betonu komórkowego, pustaki ceramiczne, żelbeton, beton monolityczny, płyty osb, płyty gipsowo-kartonowe. Stosowany do przygotowania powierzchni pod: kleje, tynki, gładzie, hydroizolacje.

Właściwości wyrobu:

Gęstość (g/cm³) – ok. 1,5

Czas schnięcia (h) – ok. 4 w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków otoczenia.

Wygląd zewnętrzny: masa w kolorze różowym z widocznym piaskiem kwarcowym.

Sposób stosowania:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, zwarte, oczyszczone z kurzu, brudu olejów i tłuszczów, resztek farb, luźne kawałki powinny zostać usunięte. Wyrób jest gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać, ani łączyć z innymi materiałami. Bezpośrednio przed użyciem należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Nakładać równomierną warstwę wałkiem lub pędzlem. Nakładanie warstwy wykończeniowej należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu tj. Po upływie ok. 24 godzin. W trakcie prac jak i w czasie wysychania

chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem wiatru. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie prac nie powinna być niższa niż 5°C i wyższa niż 30°C.

Przygotowanie wyrobu:

Przed użyciem dokładnie wymieszać, produkt jest gotowy do użycia.

Aplikacja:

Nakładać pędzlem lub wałkiem w temperaturze +5 do +25 stopni Celsjusza, równomiernie na całej powierzchni. Dalsze prace wykonywać po 24h.

Mycie narzędzi:

Bezpośrednio po zakończeniu prac czystą wodą.

Opakowania:

5kg, 15kg, 25kg

Wydajność:

Średnio zużywa się 0,3 kg preparatu na 1 m².

LZO:

Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat.(A/h/FW) max.30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 2 g/l.

BHP I PPOŻ:

Bezpieczeństwo:

EUH208 Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania:

C(M)IT/MIT (3:1).

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie

Przechowywanie i transport:

Przechowywać i magazynować w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania i transportu od +5°C do +30°C.

UWAGA:

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej

odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.